



EDESSA sur pied

Puissance nominale : 5,6 kW

Puissance mini - maxi : 2,8 - 7,3 kW

Rendement : 82 %

Efficacité énergétique saisonnière : 72 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 610x397x1000mm

Poids (céramique /Pierre ollaire/fonte) : 180/180/153 kg

Bûches : 40 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1119 mg/Nm³ / 68 mg/Nm³ / 68 mg/Nm³ / 18 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute)

Entrée d'air : 125mm (arrière ou dessous)



VUE 3D DISPONIBLE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE




ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR BOIS



RÉPOND AUX CRITÈRES
RE2020

360°



FINITION FONTE/ACIER : **NO** / CÉRAMIQUE : **BL** / PIERRE OLLAIRE : **BL** + INTÉRIEUR CHAMOTTE